

CLIP top BLUMOTION za tanka vrata

Enostavna pritrditev

Omogoča uporabo tankih vrat od 8 mm

Naša odmična spona CLIP top BLUMOTION 110° za tanka vrata tehnično prepriča z izkazano funkcionalnostjo Blum s standardno udobno nastavitvijo, mehanizmom CLIP in vključenim blaženjem BLUMOTION. Inovativni sistem pritrjevanja EXPANDO T omogoča varno pritrditev tankih sprednjih stranic iz različnih materialov sprednje stranice. Vrtanje v posodico ni potrebno. Izkoristite raznolikost materialov pri sprednjih stranicah od 8 mm. Zahvaljujoč ničnemu vdoru omogoča odmična spona CLIP top BLUMOTION za tanka vrata poleg standardne uporabe tudi uporabo notranjih izvlekov ali izvlečnih polic.

Kakovost do najmanjše podrobnosti



Sistem BLUMOTION je vstavljen v ročico odmične spone



Stikalo za deaktiviranje sistema BLUMOTION



Pritrjevanje montažne plošče v standardnem položaju




EXPANDO T – inovativni sistem pritrjevanja

Izvedite več o našem sistemu pritrjevanja EXPANDO T.

www.blum.com/EXPANDO_T_1

www.blum.com



Montaža brez vrtanja v posodico



Vstavite zidni vložek v izvrtine ...




... Privijte vijake, dokončano



Preprosta montaža in demontaža zaradi mehanizma CLIP

Podatki za naročilo

Zunanja pripira, srednja pripira, notranja pripira





Posodica odmične spone ☐ **EXPANDO T**

Odmična spona	Vzmet	Barva	
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
CLIP top	○	NI	70T453T.TL

Različne pripirne možnosti dosežemo z ustreznimi položaji privitja.



Dokazano preprosta tridimenzionalna nastavitev

Pribor



☐ **Pokrivna kapa za ročico odmične spone**

Tisk/ vtisnjenje	Pisava	Barva	
Nepotiskano	–	NI | ONS	70.4503
Vtisnjeno	Blum	NI	70.4503.BP



☐ **Pokrivna kapa za posodico odmične spone**

Odmična spona	Barva	
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T4504
CLIP top	NI	70T4504



☐ **TIP-ON za vrata**

Izvedba	Odmična spona	Vzmet	
Kratka različica	CLIP top	○	956.1004
Dolga različica	CLIP top	○	956A1004
Dolga različica	CLIP top	●	956A1006



☐ **Omejevalnik odpiralnega kota**

Odpiralni kot	Barva	
85°	Temno siva	70T4503
92°	RAL 7037 prašno siva	70T4503.09

Področje uporabe in priporočila za obdelavo

EXPANDO T je primeren za pritrditev okovij Blum na tanke sprednje stranice iz tankih materialov. Pri zadostni stabilnosti in trdnosti se lahko uporabijo materiali sprednje stranice debeline 8 mm ali več.

Materiali, ki jih je testiral Blum	Najmanjši pritezni moment (Nm)
Iverna plošča (prečna trdnost > 0.4 N/mm²)	1.5
MDF (prečna natezna trdnost > 0.6 N/mm²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralni materiali	2
Naravni kamen, granit Nero Assoluto	3
Umetni kamen, kvarčni kamen	3
Keramične plošče	3

Omejitev odgovornosti

Podjetje Blum ne prevzema odgovornosti pri uporabi sistema EXPANDO T v kombinaciji z nenavedenimi materiali ali v kombinaciji z okovji drugih proizvajalcev. Priporočamo, da montažo izvede strokovni proizvajalec pohištva.

● Z vzmetjo
○ Brez vzmeti

NI Poniklјano
ONS Onyx črna

© Blum si pridržuje avtorsko pravico na celotno vsebino · Pridržujemo si pravico do tehničnih in programskih sprememb · IDNR: 414.449.9 · FL-340/2 SL-AL/01.23