



product
design
award

2010



DESIGN
AWARD
2017



Blum-Awards
www.blum.com/award

Charnière CLIP top BLUMOTION 95°

Webcode
ID20008 ◀

pour constructions dans le prolongement en applique et encastrées

- Design élégant avec faible encombrement grâce à l'amortissement intégré dans le boîtier
- Amortissement intégré BLUMOTION pour une fermeture douce et silencieuse (avec désactivation)
- Schéma de jeux harmonieux grâce au réglage pratique en 3 dimensions en continu
- Montage et démontage rapides sans outil de la porte grâce au mécanisme CLIP, à l'efficacité mille fois prouvée
- Diverses applications possibles grâce aux différents bras de charnières et fixations de boîtier

Texte d'appel d'offres

Charnière Blum CLIP top BLUMOTION 95°. Charnière pour constructions dans le prolongement. Angle d'ouverture 95°. Amortissement de fermeture désactivable, intégré au boîtier. Montage et démontage rapides sans outil de la porte sur le corps de meuble grâce à la technique de montage par clip-sage. Troisième goupille de sécurité dans le bras de charnière pour un maintien stable de la charnière sur l'embase.

Surface

- a) Nickelé
- b) Noir onyx (exclusivement pour porte dans le prolongement avec amortissement BLUMOTION intégré)

Montage sur

- a) Embase droite
- b) Embase en croix

En option avec caches pour bras de charnière et boîtier.

Réglage en 3 dimensions en continu : Hauteur max. ± 3 mm,

Côté ± 2.5 mm, Profondeur ± 1 mm.

Type de charnière

- a) encastrée. CLIP top BLUMOTION avec ressort.
- b) encastré. CLIP top avec ressort. En option, équipement avec amortissement de fermeture.
- c) encastré. CLIP top sans ressort. Combinable avec une assistance mécanique à l'ouverture.
- d) en applique. CLIP top BLUMOTION.

Options d'équipement

- ▶ ID20148 TIP-ON pour portes



Autres informations

Dans la version imprimée du catalogue Blum ou en ligne dans le catalogue à feuilleter dans « Planification »
www.blum.com/catalogue